

► Dados Técnicos


Material	Condutor	Cobre Eletrolítico Estanhado
	Isolante	Nylon 66
Tensão Máxima		1000V
Temperatura de Operação		-30°C a +70°C

Tipo Garfo

Código	Referência	Cor	Código	Referência	Cor
13702	SV 1,25-3	●	13710	SV 3,5-4	●
13703	SV 1,25-4	●	13711	SV 3,5-5	●
13704	SV 1,25-5	●	13712	SV 3,5-6	●
13705	SV 1,25-6	●	13713	SV 5,5-4	●
13706	SV 2-3	●	13714	SV 5,5-5	●
13707	SV 2-4	●	13715	SV 5,5-6	●
13708	SV 2-5	●	13716	SV 5,5-8	●
13709	SV 2-6	●			

► Dimensões (mm)

Tipo Garfo



► Especificações

Modelos	SV1,25-3	SV1,25-4	SV1,25-5	SV1,25-6	SV2-3	SV2-4	SV2-5	SV2-6	
Cores	●	●	●	●	●	●	●	●	
Seção	AWG	22 a 16				16 a 14			
	mm ²	0,5 a 1,5				1,5 a 2,5			
Corrente Máxima	14A				19A				
Dimensões (mm)	B	5,7	6,4	8	9,5	5,3	8	8	9
	F	6,5	6,5	6,5	7	7	7	7	7
	L	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
	D	4,3	4,3	4,3	4,3	4,9	4,9	4,9	4,9
	d2	3,2	4,3	5,3	6,5	3,2	4,3	5,3	6,5
H	10	10	10	10	10	10	10	10	
Embalagem	100 peças								

Modelos	SV3,5-4	SV3,5-5	SV3,5-6	SV5,5-4	SV5,5-5	SV5,5-6	SV5,5-8	
Cores	●	●	●	●	●	●	●	
Seção	AWG	12			12 a 10			
	mm ²	4			4 a 6			
Corrente Máxima	26A			36A				
Dimensões (mm)	B	8	8	12	9	9	12	14
	F	9	9	10	9	7,5	12	12
	L	26	26	28	26	26	33	30
	D	6,2	6,2	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7
	d2	4,3	5,3	6,5	4,3	5,3	6,5	8,4
H	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
Embalagem	100 peças							